



Giussani Enrico e Figli s.r.l.
via Sicilia 30 Cesano Maderno
Setti sottili 30 24 24

11

EN 771-1

Categoria II, LD , 230-300-240

Elemento in laterizio per muratura, codice prodotto: GK323

Dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza)	230 - 300 - 240 mm
Tolleranze dimensionali:	
Categoria di tolleranza:	T1
Categoria di intervallo dimensionale:	NPD
Planarità:	NPD
Parallelismo:	NPD
Configurazione:	Vedi tabella allegata
Resistenza a compressione media:	II 10.00 N/mm ²
(Categoria II)	± 2.00 N/mm ²
Stabilità dimensionale, dilatazione all'umidità:	NPD
Forza di adesione:	NPD
Contenuto di sali solubili attivi:	NPD
Reazione al fuoco:	A1
Assorbimento d'acqua:	Da non lasciare esposto all'acqua
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo:	10
Isolamento acustico dai rumori aerei:	
Massa volumica lorda:	880 Kg/m ³
Categoria di tolleranza:	D1
Configurazione:	Come sopra
Conducibilità termica equivalente:	0.14 W/mK
Durabilità gelo - disgelo:	NPD
Sostanze pericolose:	Non richiesto da norme specifiche



Tabella Configurazione

Percentuale foratura:	45%	Numero fori presa:	2
Spess. pareti esterne:	10.00 mm	Area max. foro di presa:	16 cm ²
Spess. setti interni:	6.00 mm	Area max. foro normale:	4 cm ²